Begane grond Peil=0
1 : 50

1e Verdieping +2920
1 : 50

Renvooi algemeen

- kozijn zonder dorpel, voorzien van deur
- kozijn met dorpel, voorzien van deur
- wandtegels, afm. 250x400mm; e.a.a. waterdicht uitvoeren.
- vloertegels, maat en kleur nb; e.a.a. waterdicht uitvoeren.
- opstelplaats warmtepompbuitenunit
- opstelplaats wasmachine/wasdroger
- opstelplaats mechanische ventilatie-unit
- kruipluik + matrand
- rookmelder op kitring
- hemelwaterafvoer
- standleiding riolering
- zp zonnepanelen (PV-paneel)
- buitenvoeler t.b.v. verwarming

Renvooi electra / installaties

elektra volgens NEN 1010

- = enkele wandcontactdoos geaard
- = dubbele wandcontactdoos geaard, verticaal
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. wasdroger
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. verdeler vloerverwarming
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkeukel
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- = enkelpolige schakelaar
- = dubbele schakelaar
- = wisselschakelaar
- = werkschakelaar t.b.v. omvormer zonnepanelen
- = dubbele schakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- = wisselschakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- = aansluitpunt onbedraad
- = aansluitpunt vaatwasser, onbedraad
- = aansluitpunt close -in boiler, onbedraad
- = aansluitpunt Perlex, bedraad
- = plafondlichtpunt / centraaldoos, excl. armatuur
- = wandlichtpunt, excl. armatuur
- = plafondarmatuur
- = wandarmatuur
- = beltrukker
- = zoemer deurbel
- = meterkast
- = omvormer t.b.v. zonnepanelen
- = verdeler vloerverwarming
- = elektrische radiator
- = intlaspunt mechanische ventilatie, indicatief
- = afzuigpunt mechanische ventilatie, indicatief
- = waterkraan t.b.v. wasmachine
- = aansluitpunt data
- = aansluitpunt thermostaat hoogte 1500 mm
- = aansluitpunt roegeling vloerverwarming hoogte 1500 mm
- = aansluitpunt mechanische ventilatie-schakelaar hoogte 1500 mm

Renvooi materiaal

- bakstein, metselwerk
- bouwmuur kalkzandsteen; dik 100mm
- bouwmuur kalkzandsteen; dik 120mm
- bouwmuur kalkzandsteen; dik 150mm
- lichte scheidingswand; dik 100mm
- metalstudwand; dik 100mm
- dakpakket
- isolatie

situatie

weusten liedenbaum architecten
Utrechtseweg 310-B09
6812 AR Arnhem
026 443 6972
info@weustenliedenbaum.nl
www.weustenliedenbaum.nl

Project	Het Lint fase Linde (D4), Hoog Dalem - Gorinchem
Project nummer	21-2220
Opdrachtgever	V.O.F. Ooster-Linge 2
Status	definitief
Onderdeel	plattegronden, gevels en doorsnede - BLOK K - bouwnummers 449 tm 458
Schaal	A0+ 1:50/1:100
Datum	29-06-2022
Getekend	BA
Wijziging A	
Wijziging B	
Wijziging C	
Wijziging D	
Wijziging E	
Wijziging F	
Wijziging G	
Tekening nummer	VK.120a

Voorgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Achtergevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Begane grond Peil=0
1 : 50

1e Verdieping +2920
1 : 50

Zolder +5840
1 : 50

Doorsnede L.AA-L.AA
1 : 100

Doorsnede L.BB-L.BB
1 : 100

Renvooi algemeen

- kozijn zonder dorpel; voorzien van deur
- kozijn met dorpel; voorzien van deur
- wandlegels, afm. 250x400mm; e.e.a. waterdicht uitvoeren
- vloerlegels, maat en kleur nb; e.e.a. waterdicht uitvoeren.
- opstelplaats warmtepomp
- WM / WD
- opstelplaats wasmachine/wasdroger
- opstelplaats mechanische ventilatie-unit
- CV-ketel
- kruipluik + materiaal
- rookmelder op lichtnet
- RM
- hemelwaterafvoer
- standleiding riolering
- zonnepanelen (PV-paneel)
- buitenventiel t.b.v. verwarming

Renvooi electra / installaties

elektra volgens NEN 1010

- = enkele wandcontactdoos geaard
- = dubbele wandcontactdoos geaard, verticaal
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. wasmachine
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. waadroger
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. verteller vloerverwarming
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. kooktoestel
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- = enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- = enkelpolige schakelaar
- = dubbele schakelaar
- = wisselschakelaar
- = werkschakelaar t.b.v. omvormer zonnepanelen
- = dubbele schakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- = wisselschakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- = aansluitpunt onbedraad
- = aansluitpunt vaatwasser, onbedraad
- = aansluitpunt close -in boiler, onbedraad
- = aansluitpunt Perlex, bedraad
- = plafondichtpunt / centraaldoos, excl. armatuur
- = wandlichtpunt, excl. armatuur
- = plafondarmatuur
- = wandarmatuur
- = badpluiker
- = zoemer deurbel
- = meterkast
- = omvormer t.b.v. zonnepanelen
- = verteller vloerverwarming
- = elektrische radiator
- = inblaaspunt mechanische ventilatie, indicatief
- = afzuigpunt mechanische ventilatie, indicatief
- = decentrale mechanische ventilatie, indicatief
- = waterkraan t.b.v. wasmachine
- = aansluitpunt data
- = aansluitpunt thermostaat
  hoogte 1500 mm
- = aansluitpunt nangeling vloerverwarming
  hoogte 1500 mm
- = aansluitpunt mechanische ventilatie-schakelaar
  hoogte 1500 mm

Renvooi materiaal

- bakstenen, metselwerk
- buitenmuur kalkzandsteen; dik 100mm
- buitenmuur kalkzandsteen; dik 120mm
- buitenmuur kalkzandsteen; dik 150mm
- lichte scheidingswand; dik 100mm
- metalstudwand; dik 100mm
- dakpakket
- isolatie

situatie

weusten liedenbaum architecten

Utrechtseweg 313-B19
6812 AB Arnhem

026 443 4972
info@weustenliedenbaum.nl
www.weustenliedenbaum.nl

Project
Het Lint fase Linde (D4), Hoog Dalem - Gorinchem

Opdrachtgever
V.O.F. Ooster-Linge 2

Onderdeel
plattegronden, gevels en doorsnede - BLOK L - bouwnummers 459 tm 463

Datum
09-06-2022

Wijziging A
Wijziging B
Wijziging C
Wijziging D
Wijziging E
Wijziging F
Wijziging G

Project nummer
21-2220

Status
definitief

Schaal
A0= 1:50/1:100

Getekend
BA

Tekening nummer
VK.121