Voorgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Achtergevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Begane grond Peil=0
1 : 50

1e Verdieping +2920
1 : 50

Zolder +5840
1 : 50

Doorsnede F.AA-F.AA
1 : 100

Doorsnede F.BB-F.BB
1 : 100

Optie lijst - geschakelde tweekapper

opties kunnen toegepast en gecombineerd worden, tenzij anders aangegeven
alle m² op de zolder verdeeping zijn gemeten tot de 1000 r vloer-lijn

05	Uitbreiding 1300mm aan achterzijde woning achterzijde woning
06	Schuifpui in achtergevel i.p.v. twee pui
07	Pui met dubbele tuindeuren in achtergevel i.p.v. twee pui
08	Pui met enkele tuindeur + vast in achtergevel i.p.v. twee pui
09	Pui met dubbele deur tussen woonkamer en woonkamer 2
12	Buitenkraan t.p.v. achtergevel ook aangeven op tekening
13	Uitbreiding 1300 aan achterzijde woning achterzijde woning
14	Indeling begane grond bestaande situatie, geldt als optie voor bestaande bw-kmos
17	Indeling begane grond bestaande situatie
18	Indeling verdieping bestaande situatie, geldt als optie voor bestaande bw-kmos
27	Indeling zolder bestaande situatie
28	Indeling zolder bestaande situatie, geldt als optie voor bestaande carree
31	Indeling zolder bestaande situatie, geldt als optie voor bestaande carree
32	Dakraamen bzk ca. 114Bx118Bmm ook als aanpassing aan bestaande situatie ook als aanpassing aan bestaande situatie, geldt als optie voor alle
33	Dakkapel in achtergevel (groot) zadelhoog, breedte ca. 3300mm, kozijn zadelhoog, breedte ca. 3300mm, kozijn, geldt als optie voor alle
35	Dakkapel in voor- of zijgevel (groot) zadelhoog, breedte ca. 3300mm, kozijn zadelhoog, breedte ca. 3300mm, kozijn, geldt als optie voor alle
36	Dakkapel in voor- of zijgevel (klein) zadelhoog, breedte ca. 1500mm, kozijn zadelhoog, breedte ca. 1500mm, kozijn, geldt als optie voor alle
37	Raamkozijn in kuipgevel t.b.v. balkamer
38	Raamkozijn in kuipgevel t.b.v. zolder

Extra zonnepanelen, positie te bepalen met installatiegebouwer

Renvooi algemeen

kozijn zonder dorpel; verzijden van deur	kozijn met dorpel; verzijden van deur
wandlegde, afm. 250x600mm; e.e.a. waterdicht uitvoeren	
sterlegde, maat en tikker nb; e.e.a. waterdicht uitvoeren.	
opstelplaats warmtepomp	opstelplaats warmte/koudepomp
opstelplaats mechanische ventilatie-unit	kruipluik + makkend
rookmelder op lichtnet	hamsteraterafvoer
standleiding riolering	zonnepanelen (PV-panelen)
	buitenzonwering t.b.v. verearming

Renvooi electra / installaties

elektrie volgens NEN 1010

- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard, verticaal
- enkele wandcontactdoos t.b.v. waarmachine
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wasdroger
- enkele wandcontactdoos t.b.v. verdeler stoorverwarming
- enkele wandcontactdoos t.b.v. kookkoelelel
- enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos t.b.v. combi-magnetronoven
- enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser
- dubbele wandcontactdoos t.b.v. Twee 2-voudige contactdoos
- enkelpolige schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- werkschakelaar t.b.v. zomermer zonnepanelen
- dubbele schakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- wisselschakelaar, gecombineerd met wandcontactdoos
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt radiowaver, onbedraad
- aansluitpunt close -in boiler, onbedraad
- aansluitpunt Perlec, bedraad
- plafondlichtpunt / ventilaatdoos, excl. armatuur
- wandlichtpunt, excl. armatuur
- plafondarmatuur
- wandarmatuur
- bidetkuiser
- zwaner douchel
- inderkast
- omvormer t.b.v. zonnepanelen
- verdeler stoorverwarming
- elektrische radiator
- inblaasunit mechanische ventilatie, indicatief
- afzuigunit mechanische ventilatie, indicatief
- decentrale mechanische ventilatie, indicatief
- wattrikker t.b.v. waarmachine
- aansluitpunt data
- aansluitpunt thermostaat
  maatje 100x1
- aansluitpunt nangsbrig stoorverwarming
  maatje 100x1
- aansluitpunt mechanische ventilatie-schakelaar
  maatje 100x1

Renvooi materiaal

- bakstenen, metselwerk
- bouwmuur kalkzandsteen, dik 100mm
- bouwmuur kalkzandsteen, dik 120mm
- bouwmuur kalkzandsteen, dik 150mm
- lichte scheidingswand, dik 100mm
- metalenkeund, dik 100mm
- dakjaarkist
- isolatie

situatie

wouters liedenbaum architecten
Linnichsweg 310-B09
6812 AR Arnhem
026 443 6972
info@wouterliedenbaum.nl
www.wouterliedenbaum.nl

Project	Het Lint fase Linde (D4), Hoog Dalem - Gorinchem
Opdrachtgever	V.O.F. Ooster-Linge 2
Onderdeel	plattegronden, gevels en doorsnede - optie geschakelde tweekapper
Datum	29-06-2022
Wijziging A	
Wijziging B	18-07-2022
Wijziging C	17-02-2023
Wijziging D	03-03-2023
Wijziging E	09-03-2023
Wijziging F	
Wijziging G	
Project nummer	21-2220
Status	definitief
AO+	
Schaal	1:50/1:100
Getekend	BA
Tekening nummer	VK.508

Voorgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Achtergevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Begane grond Peil=0
1 : 50

1e Verdieping +2920
1 : 50

Zolder +5840
1 : 50

Doorsnede J.AA-J.AA
1 : 100

Doorsnede J.BB-J.BB
1 : 100

Optie lijst - geschakelde tweekapper

opties kunnen toegepast en gecombineerd worden, tenzij anders aangegeven
alle m² op de zolder verdiepig zijn gemeterd tot de 1000 r-waarde

05 Uitbreiding 1300mm aan achterzijde woning
uitbreiding hoofdvolume

06 Schuifpui in achtergevel t.p.v. kaste pui

07 Pui met dubbele tuindeuren in achtergevel t.p.v. kaste pui

08 Pui met enkele tuindeur + vast in achtergevel t.p.v. kaste pui

09 Pui met dubbele deur tussen woonkamer en woonkamer 2

12 Buitenkaan t.p.v. achtergevel
zoal aangegeven op tekening

13 Uitbreiding 1300 aan achterzijde woning
uitbreiding hoofdvolume

14 Indeling begane grond
hoofdvolume: 2 slaapkamers, 1 badkamer, toilet, keukenblok, bestaande trap behouden

17 Indeling begane grond
hoofdvolume: woonkamer

18 Indeling verdieping
hoofdvolume: 3 slaapkamers, 1 badkamer, 1 toilet, 1 overloop, 1 trapgat

27 Indeling zolder
hoofdvolume: hobbyruimte

28 Indeling zolder
hoofdvolume: 1 slaapkamer, 1 installatiekamer, 1 ventie

29 Indeling zolder
hoofdvolume: 1 slaapkamer, 1 installatiekamer, 1 ventie

32 Dakkapel op achtergevel (groot)
plaatsing: binnenkant gevel, 1500mm breed
afmeting: buitenkant gevel, 1500mm breed, 1500mm hoog

33 Dakkapel op achtergevel (klein)
plaatsing: binnenkant gevel, 1000mm breed
afmeting: buitenkant gevel, 1000mm breed, 1000mm hoog

36 Dakkapel op voor- of zijgevel (groot)
plaatsing: binnenkant gevel, 1500mm breed
afmeting: buitenkant gevel, 1500mm breed, 1500mm hoog

37 Dakkapel op voor- of zijgevel (klein)
plaatsing: binnenkant gevel, 1000mm breed
afmeting: buitenkant gevel, 1000mm breed, 1000mm hoog

37 Raamkozijn in koppeltjes t.p.v. balkamer

38 Raamkozijn in koppeltjes t.p.v. zolder

Extra zonnepanelen: positie te bepalen met installatiegebouwer

Renvooi algemeen

- kozijn zonder dorpel; verzijden van deur
- kozijn met dorpel; verzijden van deur
- wandlegels, afm. 250x400mm; w.o.a. waterdicht uitvoeren
- vloerlegels, maat en tekst rilli; e.o.a. waterdicht uitvoeren
- opslagbladwarmtepomp
- WM WO
- opslagbladwarmtewisselaar
- opslagbladw mechanische verdiefen.unit
- WTW
- kruipluik + makkend
- rookmelder op lichtnet
- RM
- hemelwaterafvoer
- standleiding riolering
- SR
- zonnepanel (PV-panel)
- bullerosolar t.b.v. verwarming

Renvooi electra / installaties

alleen volgens NEN 1010

- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard, verticaal
- enkele wandcontactdoos t.b.v. waarmachine
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wasdroger
- enkele wandcontactdoos t.b.v. verdeler stoomverwarming
- enkele wandcontactdoos t.b.v. kookkoeiwekt
- enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos t.b.v. combi-magnetronoven
- enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser
- dubbele wandcontactdoos t.b.v. Twee 2-voudige contactdoos
- enkelpolige schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- werkschakelaar t.b.v. smoormer zonnepanelen
- dubbele schakelaar, gescombineerd met wandcontactdoos
- wisselschakelaar, gescombineerd met wandcontactdoos
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt radiowaver, onbedraad
- aansluitpunt close in boiler, onbedraad
- aansluitpunt Perlies, bedraad
- plafondlichtpunt / centraaldoos, excl. armatuur
- wandlichtpunt, excl. armatuur
- plafondarmatuur
- wandarmatuur
- traktkuiker
- zwaner deuthal
- inderkast
- smoormer t.b.v. zonnepanelen
- verdeler stoomverwarming
- elektrische cetelder
- inblaaspunt mechanische ventilatie, indicatief
- afzuigpunt mechanische ventilatie, indicatief
- decentrale mechanische ventilatie, indicatief
- elektrisch t.b.v. waarmachine
- aansluitpunt data
- aansluitpunt thermostaat
  hoogte 1500 mt
- aansluitpunt nastgelijkt stoomverwarming
  hoogte 1500 mt
- aansluitpunt mechanische ventilatie-schakelaar
  hoogte 1500 mt

Renvooi materiaal

- bakstenen, muitwerk
- bouwmuur kalkzandsteen, dik 100mm
- bouwmuur kalkzandsteen, dik 120mm
- bouwmuur kalkzandsteen, dik 150mm
- lichte scheidingswand, dik 100mm
- metalenkanaal, dik 100mm
- dakplankel
- isolatie

situatie

wouters liedenbaum architecten
Ulmenlaaseweg 310-B09
6812 AR Arnhem
026 443 6972
info@wouterliedenbaum.nl
www.wouterliedenbaum.nl

Project	Het Lint fase Linde (D4), Hoog Dalem - Gorinchem		
Opdrachtgever	V.O.F. Ooster-Linge 2		
Onderdeel	plattegronden, gevels en doorsnede - optie geschakelde tweekapper		
Datum	29-06-2022	Wijziging A	
Wijziging B	18-07-2022	Wijziging C	17-02-2023
Wijziging D	03-03-2023	Wijziging E	06-03-2023
Wijziging F	09-03-2023	Wijziging G	

Project nummer	21-2220
Status	definitief
AO+	
Schaal	1:50/1:100
Getekend	BA
Tekening nummer	VK.509

Voorgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Achtergevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Linker zijgevel
1 : 100

Rechter zijgevel
1 : 100

Begane grond Peil=0
1 : 50

1e Verdieping +2920
1 : 50

Zolder +5840
1 : 50

Doorsnede J.AA-J.AA
1 : 100

Doorsnede J.BB-J.BB
1 : 100

Optie lijst - geschakelde tweekapper

opties kunnen toegepast en gecombineerd worden, tenzij anders aangegeven
alle m² op de zolder verdiepig zijn gemeterd tot de 1000 r-waarde

05 Uitbreiding 1300mm aan achterzijde woning
uitbreiding hoofdvolume

06 Schuifpui in achtergevel t.p.v. kaste pui

07 Pui met dubbele tuindeuren in achtergevel t.p.v. kaste pui

08 Pui met enkele tuindeur + vast in achtergevel t.p.v. kaste pui

09 Pui met dubbele deur tussen woonkamer en woonkamer 2

12 Buitenkaan t.p.v. achtergevel
zoal aangegeven op tekening

13 Uitbreiding 1300 aan achterzijde woning
uitbreiding hoofdvolume

14 Indeling begane grond
hoofdvolume: 2 slaapkamers, 1 badkamer, toilet, keukenblok, bestaande trap behouden

17 Indeling begane grond
hoofdvolume: woonkamer

18 Indeling verdieping
hoofdvolume: 3 slaapkamers, 1 badkamer, 1 toilet, 1 overloop, 1 trapgat

27 Indeling zolder
hoofdvolume: hobbyruimte

28 Indeling zolder
hoofdvolume: 1 slaapkamer, 1 installatiekamer, 1 ventie

29 Indeling zolder
hoofdvolume: 1 slaapkamer, 1 installatiekamer, 1 ventie

32 Dakkapel op achtergevel (groot)
plaatsing: binnenkant gevel, 1500mm breed
afmeting: buitenkant gevel, 1500mm breed, 1500mm hoog

33 Dakkapel op achtergevel (klein)
plaatsing: binnenkant gevel, 1000mm breed
afmeting: buitenkant gevel, 1000mm breed, 1000mm hoog

36 Dakkapel op voor- of zijgevel (groot)
plaatsing: binnenkant gevel, 1500mm breed
afmeting: buitenkant gevel, 1500mm breed, 1500mm hoog

37 Dakkapel op voor- of zijgevel (klein)
plaatsing: binnenkant gevel, 1000mm breed
afmeting: buitenkant gevel, 1000mm breed, 1000mm hoog

37 Raamkozijn in koppeltjes t.p.v. balkamer

38 Raamkozijn in koppeltjes t.p.v. zolder

Extra zonnepanelen: positie te bepalen met installatiegebouwer

Renvooi algemeen

- kozijn zonder dorpel; verzijden van deur
- kozijn met dorpel; verzijden van deur
- wandlegels, afm. 250x400mm; w.o.a. waterdicht uitvoeren
- vloerlegels, maat en tekst rilli; e.o.a. waterdicht uitvoeren
- opslagbladwarmtepomp
- WM WO
- opslagbladwarmtewisselaar
- opslagbladw mechanische verdiefen.unit
- WTW
- kruipluik + makkend
- rookmelder op lichtnet
- RM
- hemelwaterafvoer
- standleiding riolering
- SR
- zonnepanel (PV-panel)
- bullerosolar t.b.v. verwarming

Renvooi electra / installaties

alleen volgens NEN 1010

- enkele wandcontactdoos geaard
- dubbele wandcontactdoos geaard, verticaal
- enkele wandcontactdoos t.b.v. waarmachine
- enkele wandcontactdoos t.b.v. wasdroger
- enkele wandcontactdoos t.b.v. verdeler stoomverwarming
- enkele wandcontactdoos t.b.v. kookkoeiwekt
- enkele wandcontactdoos t.b.v. afzuigkap
- enkele wandcontactdoos t.b.v. koelkast
- enkele wandcontactdoos t.b.v. combi-magnetronoven
- enkele wandcontactdoos t.b.v. vaatwasser
- dubbele wandcontactdoos t.b.v. Twee 2-voudige contactdoos
- enkelpolige schakelaar
- dubbele schakelaar
- wisselschakelaar
- werkschakelaar t.b.v. smoormer zonnepanelen
- dubbele schakelaar, gescombineerd met wandcontactdoos
- wisselschakelaar, gescombineerd met wandcontactdoos
- aansluitpunt onbedraad
- aansluitpunt radiowaver, onbedraad
- aansluitpunt close in boiler, onbedraad
- aansluitpunt Perlies, bedraad
- plafondlichtpunt / centraaldoos, excl. armatuur
- wandlichtpunt, excl. armatuur
- plafondarmatuur
- wandarmatuur
- traktkuiker
- zwaner deuthal
- inderkast
- smoormer t.b.v. zonnepanelen
- verdeler stoomverwarming
- elektrische cetelder
- inblaaspunt mechanische ventilatie, indicatief
- afzuigpunt mechanische ventilatie, indicatief
- decentrale mechanische ventilatie, indicatief
- elektrisch t.b.v. waarmachine
- aansluitpunt data
- aansluitpunt thermostaat
  hoogte 1500 mt
- aansluitpunt nastgelijkt stoomverwarming
  hoogte 1500 mt
- aansluitpunt mechanische ventilatie-schakelaar
  hoogte 1500 mt

Renvooi materiaal

- bakstenen, muitwerk
- bouwmuur kalkzandsteen, dik 100mm
- bouwmuur kalkzandsteen, dik 120mm
- bouwmuur kalkzandsteen, dik 150mm
- lichte scheidingswand, dik 100mm
- metalenkanaal, dik 100mm
- dakplankel
- isolatie

situatie

wouters liedenbaum architecten
Ulmenlaaseweg 310-B09
6812 AR Arnhem
026 443 6972
info@wouterliedenbaum.nl
www.wouterliedenbaum.nl

Project	Het Lint fase Linde (D4), Hoog Dalem - Gorinchem		
Opdrachtgever	V.O.F. Ooster-Linge 2		
Onderdeel	plattegronden, gevels en doorsnede - optie geschakelde tweekapper		
Datum	29-06-2022	Wijziging A	
Wijziging B	18-07-2022	Wijziging C	17-02-2023
Wijziging D	03-03-2023	Wijziging E	06-03-2023
Wijziging F	09-03-2023	Wijziging G	

Project nummer	21-2220
Status	definitief
AO+	
Schaal	1:50/1:100
Getekend	BA
Tekening nummer	VK.509

Optie lijst

33	Dakkapel in achtergevel (groot) Indeling 3-delig ca. 2290mm breed
34	Dakkapel in achtergevel (groot) Indeling 2+1 ca. 3010mm breed
35	Dakkapel in voor- of zijgevel (groot) Indeling 3-delig ca. 2290mm breed
36	Dakkapel in voor- of zijgevel (klein) Indeling 2-delig ca. 1500mm breed

UITGANGSPUNTEN

Afmetingen PV-panelen	1725x1136mm
Rijwoning	9 a 10 panelen
Twee-onder-een-kapwoning	9 panelen
Vrijstaande woning	12 panelen

weusten liedenbaum architecten

Utrechtseweg 310-B09
6812 AR Arnhem

026 443 6972
info@weustenliedenbaum.nl
www.weustenliedenbaum.nl

Project	Het Lint fase Linde (D4), Hoog Dalem - Gorinchem
Opdrachtgever	V.O.F. Ooster-Linge 2
Onderdeel	schematisch overzicht zonnepanelen en dakkapellen
Datum	29-06-2022
Wijziging A	
Wijziging B	18-07-2022
Wijziging C	09-03-2023
Wijziging D	
Wijziging E	
Wijziging F	
Wijziging G	
Project nummer	21-2220
Status	definitief
A0	
Schaal	1:200
Getekend	BA
Tekening nummer	VK.600